

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

TERMOFOL, jako ručitel, poskytuje záruku na výrobky, které jsou součástí topných systémů TERMOFOL, v souladu s následujícími podmínkami:

- a) záruční doba se počítá od data nákupu a/nebo vydání zboží,
b) záruční doba na topnou fólii činí:

- 10 let v případě individuální instalace nebo instalace zhotovitelem, který není autorizován společností TERMOFOL,

- 15 let v případě instalace autorizovanou montážní firmou TERMOFOL, pokud je topný systém založen výhradně na komponentech vyrobených společností TERMOFOL, nebo 30 let v případě instalace systému Termofol diamond

c) záruční doba na termostaty je 24 měsíců,

d) záruční doba na ostatní součásti systému je 24 měsíců.

Nároky ze záruky se uplatňují písemně (elektronicky a poštou) v souladu s následující instrukcí „Všeobecné reklamační podmínky - Termofol“, která je k dispozici u prodejce (<https://www.termo-fol.cz/>). TERMOFOL, jako ručitel, poskytuje záruku na výrobky, které jsou součástí topných systémů TERMOFOL, v souladu s následujícími podmínkami:

- a) záruční doba se počítá od data nákupu a/nebo vydání zboží,
b) záruční doba na termostaty je 24 měsíců,
c) záruční doba na ostatní součásti systému je 24 měsíců.

Nároky ze záruky se uplatňují písemně (elektronicky a poštou) v souladu s následující instrukcí „Všeobecné reklamační podmínky - Termofol“, která je k dispozici u prodejce (<https://www.termo-fol.cz/>) nebo (<https://www.termofol.cz/>)

www.termo-fol.cz/) nebo (<https://www.termofol.cz/>)
Správné provedení instalace topného systému TERMOFOL v souladu s tímto návodem je předpokladem bezpečného používání systému a podmiňuje záruční a pozáruční odpovědnost výrobce.

Výrobce vyžaduje, aby byly pro zachování záručních práv dodrženy následující podmínky:

- Elektrickou instalaci systému a připojení elektrických zařízení, která jsou součástí systému, je nutné svěřit výhradně kvalifikovanému odborníkovi s příslušným oprávněním. Na území ČR to bude elektrikář s osvědčením o odborné způsobilosti v elektro-technice dle vyhl. č. 50/1978 Sb.

- Před použitím musí být topný systém podroben měření, která uvádí výrobce v tomto návodu. V případě, že výsledky měření vykazují hodnoty odchylné od hodnot uvedených výrobcem, nesmí být systém provozován, dokud nebude odstraněn zdroj závady.

- Tento systém je určen výhradně pro účely povrchového vytápění a nesmí být používán k jiným účelům.

- Zařízení tvořící systém nesmí být nijak upravováno ani měněno.

Podrobné záruční a podmínky jsou uvedeny ve „Všeobecných záručních podmínkách“, které jsou k dispozici u prodejce (<https://www.termo-fol.cz/>) nebo (<https://www.termofol.cz/>)

I. PŘEHLED TOPNÝCH ZÓN

Název/číslo topné zóny	Povrch topné fólie instalované v zóně	Výkon topné fólie instalované v topné zóně	Typ použitého termostatu TERMOFOL
	m ²	kW	TERMOFOL

II. VÝSLEDKY MĚŘENÍ ODPORU TOPNÝCH ZÓN

Název/číslo topné zóny	Provozní napětí V	Odpor zóny - změřený Ω
	V	Ω

III. VÝSLEDKY MĚŘENÍ ODPORU EXTERNÍCH ČIDEL

Název/číslo topné zóny	Provozní napětí	Odpor externího čidla
	V	kΩ

IV. VÝSLEDKY MĚŘENÍ ODPORU IZOLACE TOPNÝCH ZÓN

Název/číslo topné zóny	Provozní napětí	Odpor izolace zóny
	V	MΩ

V. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH PARAMETRŮ TERMOSTATŮ V TOPNÝCH ZÓNÁCH

Název/číslo topné zóny	Model termostatu	Režim regulace teploty	Hodnota teploty přehřátí	Hodnota hystereze
		ALL/IN/OUT	C	C



Tento záruční list je určen pro sady určené k samostatné montáži zahrnující jednu topnou zónu. Rozšířená verze záručního listu (verze pro montážní firmy) je k dispozici u prodejce a umožňuje pokrýt až 10 topných zón.

www.termofol.com/doc/